

FICHA TECNICA EXTINTOR CO2 10 LBS.



CARACTERÍSTICAS

- AGENTE EXTINTOR**
 Utiliza como agente un gas a base de dióxido de carbono, inodoro y no contaminante. Aceptado por EPA, ya que no contamina el medio ambiente, con sello UL (Underwriters Laboratories) y Certificación IRAM 3509.
- FUNCIONAMIENTO**
 Al descargar el gas como una nube blanca de "nieve" se elimina el oxígeno sofocando el fuego al que se aplicó, y produciendo posteriormente el enfriamiento del mismo. Es efectivo para fuegos Clase B de líquidos inflamables y no conduce electricidad hacia el operador, por lo tanto también es indicado para fuegos Clase C. Son los indicados para combatir el fuego en lugares de máximo riesgo, una sola persona puede trasladarlo con facilidad y operarlo con sencillez y seguridad, gracias a su exclusiva válvula de disparo.
- COMPONENTES**
 El cilindro está construido en tubo de aluminio sin costura conformado en sus extremos. Tratamiento superficial pintado con pintura vitrica con alta resistencia a la intemperie. Válvula de latón cromado forjado con sistema de accionamiento a gatillo, manija sostén de acero al carbono, dispositivo de seguridad. Manguera de caucho sintético con malla de acero, recubierta en caucho sintético y tobera dieléctrica de descarga directa en plástico industrial negro liso. Caño de pesca construido en aluminio. Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de fácil lectura.
- MANTENIMIENTO**
 El equipo está presurizado. La garantía de fabricación es de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presión incorporada) son sencillos de mantener y de bajo costo.
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
 Rango de temperatura: -20°C a +50°C Presión de trabajo: 10 Mpa
 Presión de ensayo: 21 Mpa
- CERTIFICACIONES**

Embalados individualmente



• APLICACIONES

Industrias y comercios	Viviendas	Transporte	Escuelas y Universidades	Garajes	Vehículos	Equipos/tableros eléctricos	Motones eléctricos	Aviación
								

CAPACIDAD NOMINAL	10 lbs	ALTURA	492 mm	TIEMPO DE DESCARGA	10 seg.
PESO CON CARGA	13,6 kg	ANCHO	276 mm	NORMA IRAM	3509
AGENTE EXTINTOR	Dióxido de carbono	POTENCIAL EXTINTOR	10 B:C	TIPO DE FUEGO	B C
PROFUNDIDAD	175 mm	ALCANCE	3 - 4 mts	LONGITUD MANGA	900 mm

Haciendas de Escobedo#364, Col
 Haciendas de Escobedo, Escobedo,
 Nuevo León, México.
 CEL.(81) 89011316

Email: extintores_eemme@hotmail.com
<https://www.extintoreseemme.com/>